



Legno

Timbro/Stamp



genova / January 2015 - design: Espozzi & Gatti

Legno



Serie 7420 Impregnante a cera Sam.o.ver

Impregnanti a solvente per esterno ed interno, penetra nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni UV, non forma pellicola, non sfoglia. Rende idrorepellente il legno con finitura vellutata ed elegante.

Wood-stain enriched with special waxes, it is recommended for exterior and interior use. Primer and finish at a time. Wood protection from the harsh climates and UV radiation. Does not film or peel. The presence of waxes gives a velvety appearance to the wood and keep it waterproofing.

Diluizione / Dilution	Pronto all'uso / Ready to use
Resa / Yield	14 - 16 m ² /l resa teorica per mano / theoretical coverage



Serie 7390 Samolegno impregnante / primer

Impregnante a solvente per esterno ed interno, penetra nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni UV, non forma pellicola, non sfoglia. Si ottiene una finitura opaca naturale. Consigliato per il pretrattamento del legno prima dell'applicazione di qualunque vernice.

High quality wood-stain, for exterior and interior use. Wood protection from the harsh climates and UV radiation. Does not film or peel. The high penetration power keeps the wood waterproofing giving it a natural finishing.

Diluizione / Dilution	Pronto all'uso / Ready to use
Resa / Yield	14 - 16 m ² /l resa teorica per mano / theoretical coverage



Legno



Serie 7270 Impregnante a cera all'acqua Sanolegno

Impregnante all'acqua per esterno ed interno, penetra nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni UV. Non forma pellicola, non sfoglia, è inodore. Rende idrorepellente il legno con finitura vellutata ed elegante.

Water based wood stain enriched with special waxes recommended for interior and exterior use. Good resistance and duration in every kind of climate. It is odorless during and after the application.

Diluizione / Dilution	Dal 3% al 5% / From 3% to 5%
Resa / Yield	10 - 12 m ² /l resa teorica per mano / theoretical coverage



Serie 7280 Impregnante all'acqua Sanolegno

Impregnante all'acqua per esterno ed interno, penetra nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni UV, non forma pellicola, non sfoglia, è inodore. Si ottiene una finitura opaca naturale.

Water based wood-stain recommended for interior and exterior use. Good resistance and duration in every kind of climate. It is odorless during and after the application.

Diluizione / Dilution	Pronto all'uso / Ready to use
Resa / Yield	10 - 12 m ² /l resa teorica per mano / theoretical coverage



Legno




Serie 7370 Marina Flattting uretanica lucida e opaca / glossy and matt

Vernice trasparente lucida a solvente, resistente alle intemperie, elastica e tenace, molto riempitiva, con ottima pennellabilità e dilatazione, si asciuga rapidamente.

Marina is a transparent gloss finishing varnish based on urethanes resins for wood and steel parts of boats, yachts, etc. Also ideal for finishing matchboard, frames, doors and chairs even if in a marine environment.

Diluizione / Dilution	1% massimo / 1% maximum
Resa / Yield	12 - 14 m ² /l resa teorica per mano / theoretical coverage



Serie 7330 Flattting trasparente lucida / glossy transparent

Vernice trasparente di finitura a base solvente. A rapida essiccazione, ottima distensione, elevato potere riempitivo ed elasticità del film. Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Transparent varnish for a matt or glossy finishing, solvent-based. Fast drying, excellent flow, high filling power and elasticity of the film. Good resistance in exterior.

Diluizione / Dilution	2% massimo / 2% maximum
Resa / Yield	12 - 14 m ² /l resa teorica per mano / theoretical coverage



Legno



7290 / 7300 Flattting all'acqua Sanolegno lucida e opaca / glossy and matt

Vernice trasparente di finitura inodore a base acqua. A rapida essiccazione, ottima distensione, elevato potere riempitivo ed elasticità del film. Inodore, ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Transparent varnish for a matt or glossy finishing. Fast drying, excellent flow, high filling power and elasticity of the film. Odourless in interior and good resistance in exterior.

Diluizione / Dilution	Dal 5% al 7% / From 5% to 7%
Resa / Yield	8 - 10 m ² /l resa teorica per mano / theoretical coverage



7290 / 7300 Flattting vetrificante Sanolegno lucida e seta / glossy and satin

Flattting vetrificante monocomponente inodore. Antigraffio, non ingiallisce. Ideale per proteggere o verniciare parquet, corrimano, piani cucina, tavoli e come mano di protezione sui piani di lavoro. Resiste ai comuni detergenti non abrasivi.

Flattting monocomponent and odorless. It converts itself into a glasslike finishing. Anti-scratch, does not yellow. Ideal for protecting or paint the floors, handrails, kitchen countertops, tables and as work station protection. It resists to common non-abrasive cleaners.

Diluizione / Dilution	Dal 5% al 7% / From 5% to 7%
Resa / Yield	10 - 12 m ² /l resa teorica per mano / theoretical coverage



Legno

TRATTAMENTO E CURA DEL LEGNO WOOD CARE AND PROTECTION



Cartella Colori
Colour Card



