



- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 170A.
- Regolazione sinergica OneTouch: facile da usare. 9 curve sinergiche predisposte.
- Bobina max 5 kg (Ø 100 e 200 mm). Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING.
- MMA: Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Peso contenuto e compattezza per facile trasportabilità.

DATI TECNICI

CODICE	816075	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	11 A	D.FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	POTENZA ASSORBITA MAX	3,2 kW	D.FILO SALDATURA ANIMATO	0,8 - 1,2 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA AL 60%	1,6 kW	D.FILO BRASATURA	0,8 mm
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	20 - 170 A	RENDIMENTO	86 %	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 20% A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7	DIMENSIONI (LxWxH)	46 x 24 x 36 cm
CORRENTE AL 60% IN DC	80 A	D.ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6-3,2 mm	PESO	11,0 kg
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	44 V	D.FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 0,8 mm		
CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	22 A	D.FILO SALDATURA INOX	0,8 mm		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

742180	MT15 TORCIA MIG 3M (RED)
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
124589	CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA

ACCESSORI SU RICHIESTA

PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO	
804121	PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 16MMQ 3M AX25
RIDUTTORI DI PRESSIONE	
722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
804208	ATTACCO RAPIDO GAS
BOX CONSUMABILI MIG-MAG	
804149	MIG READY BOX C TW 160/180 MT15 MAX./TEL
KIT SALDATURA MIG/MAG	
802147	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA A PERDERE
802148	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA RICARIC.
802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
802115	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8-1 MM
802034	KIT CHIODATURA
TORCE MIG	
742181	MT15 TORCIA MIG 4M
TORCE TIG	
722563	ST9V TORCIA TIG AX25 4M
CARRELLI E ACCESSORI	
803059	CARRELLO - ARCTIC
803084	CARRELLO - AMERICA

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/ MMA/TIG DC-Lift controllata a microprocessore. La grande flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate) confermano Technomig come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria. La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia "ONETOUCH", rende il prodotto molto semplice da usare.

Basta infatti impostare lo spessore del materiale ed iniziare a saldare: il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi.

E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.

Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING;
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%);
- Regolazione Arc-force in MMA;
- Attacco torcia centralizzato.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO